

Acceleratore Refrattario Ciment Fondu 5 Kg

10,00 €

Immagini prodotto



Descrizione Breve

Presca accelerata sia per i cementi tradizionali che per la calce (da 3 a 30min)

- **INDURIMENTO E POSSIBILITA' DI RIUTILIZZARE L'OPERA IN TEMPI BREVI (a partire da 6h)**
- **ESSICCAMENTO RAPIDO (da 48h)**
- **ALTA RESISTENZA TERMICA (con inerti adeguati)**
- **BETONAGGIO fino a -10°C**
- **CLASSIFICAZIONE COV = A+**

Descrizione

CARATTERISTICHE

CIMENT FONDU®, aggiunto al cemento tradizionale, permette di accelerare l'indurimento di calcestruzzi e malte, assicurando una messa in servizio rapida per lavori di piccola entità come il fissaggio di elementi di opere murarie, impianti idraulici, ecc. Il calcestruzzo di CIMENT FONDU®, mescolato a inerti che fungono da legante unico, acquisisce un'elevata resistenza agli urti, alle variazioni di temperatura e a vari tipi di corrosione.

Composizione :

Legante idraulico ottenuto mediante cottura di una miscela di calcare e argilla che viene successivamente macinata.

Vantaggi prodotto :

Presenza accelerata tra 3 e 30 min

Messa in servizio rapida: possibilità di porre sotto carica l'opera già dopo 6 ore dal getto

Uso anche a basse temperature: fino a -10°C

Resistenza alle temperature: da 450°C a 1250°C a seconda degli inerti utilizzati

Resistenza alla corrosione ($\text{pH} \geq 4$)

Esempi di applicazione :

Quadri, spigoli, fissaggio cardini, recinti, architravi, pavimenti di negozi, pavimentazione industriale, barbecue, camini, aree per esercitazioni antincendio, forni, pareti di inceneritori, reti fognarie, opere in ambiente marino, edifici ad uso agricolo, industria agroalimentare, ecc.

Ulteriori informazioni

SKU	EDI.531
Misura	No
Quantità	1
Pezzi per Confezione	1
Produttore	No
Tipo di prezzo	Prezzo al pz.
Modello	No
Condizione	Nuovo
Peso	5.0000
Altezza cm	No
Larghezza cm	No
Profondità cm	No
Marche	No