

Ancoraggio sotto tegola flessibile indeformabile 100 cm- Sicurlivegroup

19,10 €

Immagini prodotto



Descrizione Breve

Gancio sottotegola Flessibile del Marchio SICURLIVE

- **IN ACCIAIO INOX AISI 316**
- **DIAMETRO 6 mm (7 x 19 FILI)**
- **DISPONIBILEW IN VARIE LUNGHEZZE (25, 50, 70, 100, 150, 200, 250 cm).**
- **DUE PUNTI DI ANCORAGGIO: da un lato al sistema di fissaggio del dispositivo di ancoraggio e dall'altro al dispositivo di protezione individuale.**

Descrizione

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE SL P50 MODELLO Gancio sottotegola flessibile inox

DESCRIZIONE Gancio sottotegola flessibile in fune di acciaio inox aisi 316 - diametro 6 mm disponibile in varie lunghezze (25-50-70-100-150-200-250 cm)

MATERIALE PRINCIPALE Acciaio INOX a norma DIN AISI 316

DIMENSIONI Diametro 6 mm , 7 x 19 + anima metallica, varie lunghezze

CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVO Tipo A

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 795:2012 - UNI 11578:2015

PESO KG 0,15

NUMERO MASSIMO DI UTILIZZATORI 1 **CARICO UMANO MAX KG** 120 kg per ogni operatore+attrezzature

PUNTI FISSAGGIO Fori n. 1 diametro 12 mm

FRECCIA MASSIMA E UTILIZZO / DEFORMAZIONE MASSIMA (vedi specifiche al paragrafo 8.7.8 - Carichi massimi e freccia)

Ulteriori informazioni

| | |
|----------------------|------------------|
| SKU | slp100.sicurlive |
| Misura | No |
| Quantità | 1 |
| Pezzi per Confezione | 1 |
| Produttore | No |
| Tipo di prezzo | Prezzo al pz. |
| Modello | slp100 |
| Condizione | Nuovo |
| Peso | 0.1500 |
| Altezza cm | No |
| Larghezza cm | No |
| Profondità cm | No |
| Marche | No |