Fibrocem Ancorfix 25 kg - Opera

15,10 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

Fibrocem Ancorfix 25 kg a marchio Opera

E' una malta idraulica autolivellante antiritiro senza fenomeni di segregazione o di bleeding, con elevate

resistenze meccaniche sia alle brevi che alle lunghe stagionature. Il prodotto ha ottime proprietà di adesione al supporto, ha un'alta resistenza ai solfati ed è privo di cloruri e particelle metalliche.

- **PROFESSIONALE**
- **EFFICACE**
- **PRATICA**
- **PRESTAZIONI GARANTITE**

Descrizione

Campi d'impiego:

• viene utilizzato per il fissaggio di tirafondi su strutture metalliche, per l'assemblaggio rigido di elementi prefabbricati in cemento armato, per ancoraggi di ogni tipo, ancoraggi di precisione di macchinari in genere, per sottomurazioni, appoggio di ponti, basamenti per strutture in acciaio o macchine utensili;

• per spessori superiori a 10 cm, impastarlo con circa il 30% di inerte siliceo lavato, con granulometria minima superiore a 6 mm e diametro massimo in funzione dello spessore del getto;

• prodotto ad uso professionale.

Preparazione:

preparare il substrato in calcestruzzo e irruvidirlo mediante scarifica meccanica o idrodemolizione, provvedendo all'asportazione in profondità dell'eventuale calcestruzzo ammalorato; successivamente è necessario rimuovere la ruggine da eventuali ferri d'armatura, che dovranno essere puliti attraverso spazzolatura o sabbiatura per poi essere trattati con Ferrocem ai fini della protezione dalla ruggine, successivamente alla pulizia finale del supporto. Si procederà quindi alla pulizia della superficie trattata, con idropulitrice e alla bagnatura a rifiuto. Il supporto dovrà risultare molto umido.

Ulteriori informazioni

SKU	EDI.603
Misura	No
Quantità	1
Pezzi per Confezione	1
Produttore	No
Tipo di prezzo	No
Modello	No
Condizione	Nuovo
Peso	25.0000
Altezza cm	No
Larghezza cm	No
Profondità cm	No
Marche	No