Malta Tissotropica Fibrocem Extreme 25 kg - Opera

16,00 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

FIBROCEM EXTREME del marchio OPERA

- **TIXOTROPICA**
- **FIBRORINFORZATA**
- **MONOCOMPONENTE**
- **A PRESA NORMALE**
- **PER IL RIPRISTINO CORTICALE DEL CALCESTRUZZO**
- **IDEALE PER IL FISSAGGIO DEI CHIUSINI STRADALI**

Descrizione

FIBROCEM EXTREME CARATTERISTICHE

Campi d'impiego:

• consolidamento e ripristino di opere in c.a. (pilastri, travi, cornicioni, frontalini di balconi, ponti e viadotti stradali e ferroviari, canali, dighe, gallerie);

• recupero funzionale e strutturale di murature e volte in pietra o laterizio;

• ripristino corticale e protezione di strutture in cemento armato degradato con armatura metallica a vista (SA65);

• prodotto ad uso professionale.

Caratteristiche:

Fibrocem Extreme è una malta idraulica antiritiro pronta all'uso tissotropica addizionata con fibre sintetiche ed inibitori di corrosione.Ha elevate resistenze meccaniche sia alle brevi che alle lunghe stagionature, forte adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed ottima durabilità anche in condizioni fortemente aggressive (zone marine, sali disgelanti, piogge acide). Non contiene particelle metalliche ed è esente da cloruri. Fibrocem Extreme è marcata CE come malta strutturale R4 sulla base della UNI EN 1504-3 e conforme alla normativa UNI 8147.

Preparazione:

il supporto dovrà essere perfettamente pulito, compatto, esente da polvere, grasso, vernici, ecc. Rimuovere accuratamente il calcestruzzo degradato ed inconsistente mediante martellinatura fino a trovare un supporto compatto. La resistenza a trazione superficiale del calcestruzzo "Pull off" non deve essere inferiore di 1,5 MPa, come indicato dalle procedure di controllo qualitativo del supporto secondo le EN 1504-10. Qualora il supporto presenti caratteristiche meccaniche inferiori, il progettista valuterà i provvedimenti da prendere per cautelarsi rispetto alle scarse caratteristiche del materiale originario (consultare Ufficio Tecnico). Le armature metalliche in vista devono essere liberate del calcestruzzo a contatto con le stesse mediante l'utilizzo di pistola ad aghi; idrosabbiare la superficie totale e proteggere le armature metalliche con Ferrocem applicato a pennello.

Ulteriori informazioni

SKU	EDI.604
Misura	No
Quantità	1
Pezzi per Confezione	1
Produttore	No
Tipo di prezzo	Prezzo al pz.
Modello	No
Condizione	Nuovo
Peso	25.0000
Altezza cm	No
Larghezza cm	No
Profondità cm	No
Marche	No