

Punta di ancoraggio per coperture piane - Sicurlivegroup

323,40 €

Immagine prodotto



Descrizione Breve

SL UNDERGROUND è un punto di ancoraggio del marchio Sicurlivegroup

- PROGETTATO SECONDO NORME UNI EN 795:2012 - UNI 11578:2015 -
- TIPO A
- PER SUPERFICI ORIZZONTALI
- ACCIAIO ZINCATO A CALDO
- UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE CON COLLEGAMENTI A NORMA UNI EN 362 con marcatura CE

Descrizione

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE SL UNDERGROUND MODELLO Punto di ancoraggio fisso per superfici piane o tetti rovesci

DESCRIZIONE Punto di ancoraggio fisso costituito da un palo indeformabile in acciaio zincato a caldo e apposita sottostruttura in telo per tetti piani o tetti rovesci MATERIALE PRINCIPALE Acciaio zincato a caldo

MATERIALE ALTERNATIVO - DIMENSIONI 162 x 162 cm

CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVO Tipo A

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 795:2012 - UNI 11578:2015

PESO KG 5,20

NUMERO MASSIMO DI UTILIZZATORI 1 CARICO UMANO MAX KG 120 kg per ogni operatore+attrezzature
NUMERO(I) E DIMENSIONE(I)

PUNTI FISSAGGIO Materiale di copertura H 12 cm

FRECCIA MASSIMA E UTILIZZO / DEFORMAZIONE MASSIMA (vedi specifiche al paragrafo 8.20.8 - Carichi massimi e freccia)

Ulteriori informazioni

SKU	sl.underground
Misura	No
Quantità	No
Pezzi per Confezione	No
Produttore	No
Tipo di prezzo	Prezzo al pz.
Modello	sl underground
Condizione	Nuovo
Peso	5.2000
Altezza cm	No
Larghezza cm	No
Profondità cm	No
Marche	No