

Punto di ancoraggio indeformabile a fissaggio singolo obliquo - Sicurlivegroup

34,20 €

Immagine prodotto



Descrizione Breve

SL NOVUM è un dispositivo di ancoraggio

- ACCIAIO INOX
- IDEALE PER PARETI
- SECONDO NORME UNI EN 795:2012 / UNI 11578:2015 - tipo A.
- SICUREZZA GARANTITA SE CORRETTAMENTE APPLICATO
- DA UTILIZZARSI ESCLUSIVAMENTE CON COLLEGAMENTI SECONDO NORMA UNI EN 362 con marcatura CE

Descrizione

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE SL NOVUM

MODELLO Gancio in acciaio inox

DESCRIZIONE Gancio indeformabile in acciaio inox a fissaggio singolo - ideale per posizionamento a parete -

MATERIALE PRINCIPALE Acciaio INOX a norma DIN AISI 304

DIMENSIONI 80 x 30 x 40 h mm spessore 3 mm

CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVO Tipo A

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 795:2012 - UNI 11578:2015

PESO KG 0,05

NUMERO MASSIMO DI UTILIZZATORI 1

CARICO UMANO MAX KG 120 kg per ogni operatore+attrezzature NUMERO(I) E DIMENSIONE(I)

PUNTI FISSAGGIO Fori n. 1 diametro 13 mm

FRECCIA MASSIMA E UTILIZZO / DEFORMAZIONE MASSIMA (vedi specifiche al paragrafo 8.10.8 - Carichi massimi e freccia)

Ulteriori informazioni

SKU	sl.novum.sicurlive
Misura	No
Quantità	1
Pezzi per Confezione	1
Produttore	No
Tipo di prezzo	Prezzo al pz.
Modello	SL NOVUM
Condizione	Nuovo
Peso	0.0500
Altezza cm	No
Larghezza cm	No
Profondità cm	No
Marche	No