

Punto di ancoraggio indeformabile per lamiera in acciaio - Sicurlivegroup

66,90 €

Immagine prodotto



Descrizione Breve

Punto di ancoraggio del marchio Sicurlivegroup

INOX

COMPENSIVO DI FISSAGGI

TIPO A

SICURO

COLLEGABILE ESCLUSIVAMENTE CON COLLEGAMENTI CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 362 con marcatura CE

Descrizione

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE SL SICUR METAL MODELLO Punto di ancoraggio in acciaio inox per lamiera

DESCRIZIONE Punto di ancoraggio in acciaio inox per coperture in lamiera.

MATERIALE PRINCIPALE Acciaio INOX a norma DIN AISI 304

DIMENSIONI 540 mm x variabile in funzione della lamiera sp 2,5 mm

CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVO Tipo A

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 795:2012 - UNI 11578:2015

PESO KG 0,60

NUMERO MASSIMO DI UTILIZZATORI 1 **CARICO UMANO MAX** KG 120 kg per ogni operatore+attrezzature
NUMERO(I) E DIMENSIONE(I)

PUNTI FISSAGGIO Fori n. 19 diametro 6 mm

FRECCIA MASSIMA E UTILIZZO / DEFORMAZIONE MASSIMA (vedi specifiche al paragrafo 8.15.8 - Carichi massimi e freccia)

Ulteriori informazioni

SKU	sl.sicur.metal
Misura	No
Quantità	1
Pezzi per Confezione	1
Produttore	No
Tipo di prezzo	Prezzo al pz.
Modello	No
Condizione	Nuovo
Peso	0.6000
Altezza cm	No
Larghezza cm	No
Profondità cm	No
Marche	No