

# Pulegno Pulitore Per Legno Ingrigito Flacone 1 Lt

12,90 €

## Immagine prodotto



## Descrizione Breve

Pulegno Pulitore Per Legno Ingrigito Flacone 1 Lt, miscela in acqua di acidi organici e inorganici, emulsionanti e livellanti, compatibili con le componenti organiche del legno., rimuove l'ingrigimento e le patine scure dal legno esposto all'umidità e agli agenti atmosferici o invecchiato • Restituisce la colorazione originaria, eliminando concrezioni e muffe di origine organica • Ideale per ripulire rivestimenti e strutture PARQUET MOBILI INFISSI LIGNEI STRUTTURE LIGNEE; (PEDANE PER DOCCIA, BORDI PISCINA, MOBILI e ARREDAMENTO da giardino, STACCIONATE e TRAVATURE, PONTILI DI IMBARCO, ecc.)

## Descrizione

---

Miscela in acqua di acidi organici e inorganici, emulsionanti e livellanti, compatibili con le componenti organiche del legno., rimuove l'ingrigimento e le patine scure dal legno esposto all'umidità e agli agenti atmosferici o invecchiato • Restituisce la colorazione originaria, eliminando concrezioni e muffe di origine organica • Ideale per ripulire rivestimenti e strutture (PEDANE PER DOCCIA, BORDI PISCINA, MOBILI e ARREDAMENTO da giardino, STACCIONATE e TRAVATURE, PONTILI DI IMBARCO, ecc.) • Elimina macchie scure dei tannini su rovere, castagno e analoghi formate a seguito del lavaggio con detergenti alcalini (ammoniaca, soda, sgrassanti energici) o del contatto prolungato con malte e intonaci a base di calce e cemento, in particolare su soffitti e grondaie • Evitare il contatto con materiali sensibili agli acidi. Si applica puro con pennello, straccio, rullo, vello spandiliquido oppure con irroratori manuali (non nebulizzare) • Bagnare con acqua la superficie prima di applicare il prodotto, in caso di temperatura elevata • Lasciare agire 10-30 minuti, senza far asciugare completamente il prodotto e frizionare con tampone medio-duro, a mano o con monospazzola oppure lavare con idropulitrice a media pressione • Risciacquare con acqua pulita • Qualora il legno si presenti ruvido dopo l'asciugatura, è opportuno passare una retina (<100 mesh) oppure disco abrasivo medio-fine • Ripetere il lavaggio, se necessario, almeno dopo 4-6 ore • Procedere infine all'applicazione degli impregnanti protettivi. 1. Restituisce al legno l'aspetto originale 2. Consente un'azione profonda, rapida ed economica 3. Evita la carteggiatura, quindi il consumo del LEGNO

## Ulteriori informazioni

---

Modello	N/A
Condizione	N/A
Peso	1.0000
Altezza cm	N/A
Larghezza cm	N/A
Profondità cm	N/A
Marche	No
Quantità	N/A
Pezzi per Confezione	N/A
Formato	N/A
SKU	670862
Misura	N/A
Tipo di prezzo	N/A
tipo di apertura	N/A