

Pulegno Pulitore Per Legno Ingrigito Flacone 1 Lt

12,90 €

Immagine prodotto



Descrizione Breve

Pulegno Pulitore Per Legno Ingrigito Flacone 1 Lt, miscela in acqua di acidi organici e inorganici, emulsionanti e livellanti, compatibili con le componenti organiche del legno., rimuove l'ingrigimento e le patine scure dal legno esposto all'umidità e agli agenti atmosferici o invecchiato • Restituisce la colorazione originaria, eliminando concrezioni e muffe di origine organica • Ideale per ripulire rivestimenti e strutture PARQUET MOBILI INFISSI LIGNEI STRUTTURE LIGNEE; (PEDANE PER DOCCIA, BORDI PISCINA, MOBILI e ARREDAMENTO da giardino, STACCIONATE e TRAVATURE, PONTILI DI IMBARCO, ecc.)

Descrizione

Miscela in acqua di acidi organici e inorganici, emulsionanti e livellanti, compatibili con le componenti organiche del legno., rimuove l'ingrigimento e le patine scure dal legno esposto all'umidità e agli agenti atmosferici o invecchiato • Restituisce la colorazione originaria, eliminando concrezioni e muffe di origine organica • Ideale per ripulire rivestimenti e strutture (PEDANE PER DOCCIA, BORDI PISCINA, MOBILI e ARREDAMENTO da giardino, STACCIONATE e TRAVATURE, PONTILI DI IMBARCO, ecc.) • Elimina macchie scure dei tannini su rovere, castagno e analoghi formate a seguito del lavaggio con detergenti alcalini (ammoniaca, soda, sgrassanti energici) o del contatto prolungato con malte e intonaci a base di calce e cemento, in particolare su soffitti e grondaie • Evitare il contatto con materiali sensibili agli acidi. Si applica puro con pennello, straccio, rullo, vello spandiliquido oppure con irroratori manuali (non nebulizzare) • Bagnare con acqua la superficie prima di applicare il prodotto, in caso di temperatura elevata • Lasciare agire 10-30 minuti, senza far asciugare completamente il prodotto e frizionare con tampone medio-duro, a mano o con monospazzola oppure lavare con idropulitrice a media pressione • Risciacquare con acqua pulita • Qualora il legno si presenti ruvido dopo l'asciugatura, è opportuno passare una retina (<100 mesh) oppure disco abrasivo medio-fine • Ripetere il lavaggio, se necessario, almeno dopo 4-6 ore • Procedere infine all'applicazione degli impregnanti protettivi. 1. Restituisce al legno l'aspetto originale 2. Consente un'azione profonda, rapida ed economica 3. Evita la carteggiatura, quindi il consumo del LEGNO

Ulteriori informazioni

Modello	N/A
Condizione	N/A
Peso	1.0000
Altezza cm	N/A
Larghezza cm	N/A
Profondità cm	N/A
Marche	No
Quantità	N/A
Pezzi per Confezione	N/A
Formato	N/A
SKU	670862
Misura	N/A
Tipo di prezzo	N/A
tipo di apertura	N/A