

Scudo idrorepellente Protettivo ANTI- INFILTRAZIONI di Umidità 1lt

43,90 €

Immagini prodotto



Descrizione Breve

Scudo idrorepellente Protettivo ANTI-INFILTRAZIONI di umidità, protettivo antiumidità d'infiltrazione per pavimenti e rivestimenti esterni di qualunque materiale. : conferisce idrorepellenza subito dopo l'asciugatura e consente facilità di applicazione. Ideale per BALCONI, BALAUSTRE e MURETTIle superfici in; COTTO KLINKER MARMO PIETRE GRANITI CERAMICI GRANIGLIE GRES PORCELLANATO RICOMPOSTI AGGLOMERATI INTONACI

- Protegge in profondità pareti, intonaci, materiali a vista
- Blocca le infiltrazioni di umidità
- Non altera l'aspetto del materiale né forma pellicole

Scheda Tecnica

Descrizione

Protettivo Antiumidità d'infiltrazione per pavimenti e rivestimenti esterni di qualunque materiale • Impedisce la penetrazione dell'acqua attraverso le fughe e le fessure superficiali fino a 0,5-1 mm di spessore; crea una barriera idrorepellente duratura e resistente agli agenti atmosferici • Scudo evita la formazione delle muffe e il degrado della struttura a vista (intonaci e tinteggiature) dei BALCONI, delle BALAUSTRE e dei MURETTI. Può essere utilizzato anche su materiali ancora UMIDI: conferisce IDROREPELLENZA subito dopo l'asciugatura e consente facilità di applicazione • Evita l'assorbimento dello sporco di natura organica (smog, olio, muffe, ecc) rendendone più agevole la rimozione • È rinnovabile e reversibile, non crea film superficiali, non lascia residui appiccicosi, non ingiallisce, non altera l'aspetto del materiale né la traspirazione originaria

Scudo è un nanodispersione in acqua di fluoroderivati funzionalizzati ad elevata stabilità, idrorepellenza e capacità di penetrazione.

- Prodotto, pronto all'uso, si applica senza diluirlo sul materiale pulito e asciutto o uniformemente umido, con pennello, rullo, vello, in quantità proporzionale all'assorbimento e maggiore in corrispondenza delle fughe e delle fessure
- Si sconsiglia l'applicazione con temperature esterne inferiori a 5°C o superiori a 35°C e se è prevista pioggia nelle successive 4-8 ore.
- La superficie è calpestabile dopo l'asciugatura
- Scudo si può riapplicare se si formano nuove crepe e fessure.

Disponibile in flacone da 1 lt e tanica da 5 lt.

Ulteriori informazioni

Modello	N/A
Condizione	N/A
Peso	1.0000
Altezza cm	N/A
Larghezza cm	N/A
Profondità cm	N/A
Marche	No
Quantità	N/A
Pezzi per Confezione	N/A
Formato	N/A
SKU	639223
Misura	N/A
Tipo di prezzo	N/A
tipo di apertura	N/A