

Idrotop impregnante ad effetto naturale e traspirante 1 lt

22,90 €

Immagini prodotto



Descrizione Breve

Preparato innovativo che, utilizzato da solo, funziona come impregnante-protettivo completo, usato invece

nell'Impregnazione mista, dopo Linfoil Interno (Geal), funziona come finitore-protettivo. Conferisce al legno idrorepellenza e protezione antimacchia ed antiusura, non forma film e non blocca la naturale traspirabilità del legno. Le superfici trattate o finite con Idrotop sono caratterizzate da lucentezza satinata.

- Consente facile manutenzione e rigenerazione
- Dona calda lucentezza e non crea film
- Conferisce idrorepellenza e protezione antiusura

Descrizione

Idrotop è una microdispersione in acqua di resine, cere dure idrorepellenti e livellanti ad alta affinità per le fibre cellulosiche.

Come si usa:

- Si utilizza puro
- Stendere uniformemente in strato sottile con panno morbido o vello spandiliquido
- Dopo asciugatura (2-4 ore) eliminare l'eventuale ruvidità superficiale (fenomeno noto come "sollevamento del pelo"), frizionando a secco con tampone abrasivo di media durezza
- Applicare almeno una seconda mano.
- In alternativa: applicare la prima mano di LINFOIL INTERNO (GEAL)
- Dopo completa asciugatura di quest'ultimo (minimo 12 ore) applicare almeno una mano di Idrotop
- La manutenzione ordinaria si effettua con IDRONETTO (GEAL)
- Per la manutenzione periodica utilizzare IDROBELLO (GEAL) con frequenza relativa al traffico subito.

Disponibile in flacone da 1 lt e tanica da 5 lt.

Ulteriori informazioni

Modello	N/A
Condizione	N/A
Peso	1.0000
Altezza cm	N/A
Larghezza cm	N/A
Profondità cm	N/A
Marche	No
Quantità	N/A
Pezzi per Confezione	N/A
Formato	N/A
SKU	610480
Misura	N/A
Tipo di prezzo	N/A
tipo di apertura	N/A