

Resina Sintetica AG15 - Fassa Bortolo

132,00 €

Immagini prodotto



Descrizione Breve

DISPERSIONE DI RESINE SINTETICHE PER PRODOTTI A BASE CEMENTIZIA del marchio FASSA BORTOLO

- **PROFESSIONALE**
- **PER IL SETTORE EDILIZIO**
- **BUONA COMPATIBILITA' CON CEMENTO E CALCE**
- **FACILE IMPIEGO**
- **USATO COME ISOLANTE, FISSATIVO O STABILIZZANTE DEL FONDO**

Descrizione

CARATTERISTICHE

Composizione

AG 15 è una dispersione di resine sintetiche sviluppate appositamente per il settore edilizio, dotata di una buona compatibilità verso i leganti inorganici quali cemento e calce.

Impiego

AG 15 viene usato come isolante, fissativo o stabilizzante del fondo prima dell'applicazione dei rivestimenti murali a base minerale (RF 100, RM 200, RG 300 sia bianchi che colorati, RB 101, RB 201, RB 301, RB 401) e dei prodotti della Linea Decoralce (I 133, LS 122, SD 111, RC 155, PC 144).

AG 15 viene inoltre utilizzato per strati di ancoraggio su superfici in calcestruzzo liscio e per confezionare boiacche cementizie adesive per riprese di getto di calcestruzzo (calcestruzzo fresco su vecchio) e per massetti ancorati.

Lavorazione

a) Impiego di AG 15 per strati di ancoraggio su superfici in calcestruzzo liscio: liberare la superficie da polvere, oli, grassi, cere, ecc. Aggiungere ad una parte di AG 15 tre parti di acqua e mescolare fino ad omogeneizzare il tutto. Preparare un miscuglio di cemento e sabbia nel rapporto 1:2-1:3. Impastare quindi con la miscela acqua e AG 15 sino ad ottenere la fluidità desiderata. Rinzaffare con la malta così preparata le superfici in calcestruzzo.

b) Impiego di AG 15 in combinazione con gli intonaci di fondo a base cementizia su superfici in calcestruzzo liscio: liberare la superficie da polvere, oli, grassi, cere, ecc. Aggiungere ad una parte di AG 15 tre parti di acqua e mescolare fino ad omogeneizzare il tutto. Impastare l'intonaco di fondo (KC 1, KS 9, KI 7, KP 3, KR 100) con la miscela acqua e AG 15 ed applicarlo sulle superfici in calcestruzzo fino ad uno spessore di 4-5 mm.

c) Impiego di AG 15 come fondo isolante: AG 15 viene utilizzato come fissativo o stabilizzatore del fondo prima dell'applicazione dei rivestimenti murali minerali RF 100, RM 200, RG 300 sia bianchi che colorati e RB 101, RB 201, RB 301, RB 401. AG 15 va diluito con 8-10 parti di acqua e successivamente si applica a pennello o a rullo. L'applicazione dei rivestimenti murali minerali va eseguita dopo 1 giorno dal trattamento con AG 15.

d) Impiego di AG 15 in boiacche di ancoraggio per riprese di getto e per massetti ancorati: liberare la superficie da trattare da polvere, oli, grassi, cere, ecc. Aggiungere una parte di AG 15 ad una parte di acqua. Impastare del cemento con tale miscela fino ad ottenere una boiacca liquida ed omogenea e stendere l'impasto sulla superficie da trattare. Sia per l'esecuzione di massetti ancorati che di riprese di getto, è necessario effettuare le successive operazioni di getto "fresco su fresco" al fine di avere un'ottima adesione.

Ulteriori informazioni

SKU	EDI.111
Misura	No
Quantità	1
Pezzi per Confezione	1
Produttore	No
Tipo di prezzo	Prezzo al pz.
Modello	No
Condizione	Nuovo
Peso	20.0000
Altezza cm	No
Larghezza cm	No
Profondità cm	No
Marche	Fassa Bortolo